

MONOSEM

NXK

Die neue pneumatische Einzelkornsämaschine von MONOSEM, speziell entwickelt für Mulch- und Direktsaat





Die grosse Erfahrung von MONOSEM

Die NX Sämaschine ist eine vollkommen neue Entwicklung, in der die gesamte Erfahrung von MONOSEM im Bereich Mulch - und Direktsaat steckt. Diese neuartige Einzelkornsämaschine ist mit den neuen NX Saelementen, mit dem neu entwickelten TOP Rahmen und einem verstärkten Antriebssystem ausgerüstet.

TOP-Rahmen

Der neue TOP Rahmen, für noch mehr Stabilität und Robustheit, ist vollkommen neu. Der wichtigste Vorteil von diesem neuen Rahmen, ist der 7" x 7" Grundrahmen. Das Gewicht des Grundrahmens verleiht der NX Einzelkornsämaschine einen hohen Eindringdruck. Wenn es notwendig ist, kann der Rahmen noch extra belastet werden. Der TOP Rahmen besitzt als Standardausrüstung Antriebsräder (7,60 x 15) mit großem Durchmesser. Diese Räder können in der Höhe verstellt werden, um eine optimale Tiefenführung bei der Säarbeit zu erreichen.




7" TOP Rahmen




Getriebe für den Sääntrieb an der linken Seite, mit austauschbaren Zahnradern



Höhenverstellbare Antriebsräder



Das NX Saelement



Ein grosses Parallelogramm mit verstellbaren Belastungsfedern

Das NX Saelement

Das NX Saelement hat das gleiche Säsystem wie die NG Plus Sämaschine. Weiterhin ist das NX Element auch mit Doppelscheibenschar mit seitlichen Farmflex - Führungsrollen ausgerüstet. Jedoch wurde das ganze Saelement für die Anforderungen der Direktsaat entwickelt.

Einzelkornsämaschine Typ NX

● : Standard ○ : Als Option - : Nicht möglich (1) : Bitte fragen Sie uns (2) : Nur mit Reihenweite 75 cm. Fragen Sie uns.

Rahmen	TOP 7" starr Dreipunktbau oder aufgesattelt			TOP 7" Grosse Arbeitsbreiten aufgesattelt Wing Fold	
Weite (Transportweite)	3 m (2) - 3,20 m	4,70 m	6,30 m	9,20 m (5,00 m)	12,50 m (7,10 m)
Anzahl der Reihen, Mais	4	6	8	12	16
Reihenabstand, Mais cm	75-80	75-80	75-80	30"-75	30"-75
Turbine	Gelenkwellenantrieb 540 U/Min als Standard, 450 oder 1000 U/Min. als Option			Gelenkwellenantrieb oder Antrieb mit Ölmotor bei 500 U/Min.	
Reifen	2 x (7,5 x 15)	2 x (7,5 x 15)	2 ou 4 x (7,5 x 15)	6 x (7,5 x 15)	8 x (7,5 x 15)
Getriebe	1	1	1	2	2
Hydraulische Spuranzeiger	●	●	●	●	●
Düngerstreuer	○ 2 x 380 L	○ 2 x 700 L	○ 2 x 1000 L	○ (1)	○ (1)
Microsem Insekticide	○	○	○	○	○
Microsem Schnecken	○	○	○	○	○
Hektarzähler	○	○	○	○	○
Säüberwachung	○	○	○	○	○
Reihenabschaltung	○	○	○	○	○ (1)
Beleuchtung	○	○	○	○	○
Gewicht Maissämaschine (Mit Düngerstreuer)	1200 kg 1800 kg	1650 kg 2200 kg	2150 kg 3000 kg	3500 kg	5150 kg

Alle Daten in Bezug auf die Ausrüstung, das generelle Aussehen, das Gewicht und die Ausmaße, sind gültig zum Druckdatum und variieren je nach Auslieferungsland. Die Eigenschaften der Maschinen können ohne vorhergehende Information geändert werden. Dieser Prospekt kann nicht als vertraglich bindendes Dokument angesehen werden.

COMPAGNIE RIBOULEAU

Immeuble Permaphone - 76, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

Werk - Technik - Forschung - Information

12, rue de l'Industrie - 79240 LARGEASSE FRANCE

TEL. 00 33 5 49 81 50 00 - FAX 00 33 5 49 72 09 70

www.monosem.com

Vertragshändler