

MONOSEM

NX

Nová pneumatická sejačka
na presný výsev o firmy
MONOSEM, špeciálne
skonštruovaná pre
minimalizačné a
bezorebné
technológie.



MONOSEM skúsenosti:


S bohatými skúsenosťami s presnou sejbou v reálnych podmienkach, konštruktéri MONOSEM-u skonštruovali NX pre minimalizačné a bezorbové technológie. Je to celkom nová sejačka, s novou NX výsevnou jednotkou, novým TOP rámom a novým zosilneným náhonovým systémom.

TOP rám:

TOP rám – nový pevný, stabilný a odolný rám. Jeho najdôležitejším znakom je nosník 7" x 7". Výsevné jednotky sú montované na tomto masívnom ráme. Vysoká hmotnosť rámu zaisťuje dostatočné vnikanie do pôdy. Ak je potrebné rám môže byť doťažený. Štandardným príslušenstvom sú náhonové kolesá veľkého priemeru (7.60x15). Tieto kolesá sú výškovo nastaviteľné pre optimálnu pracovnú výšku rámu.



7" TOP rám




Prevodovka vzdialenosti semien s vymeniteľnými ozubenými kolesami na ľavej strane.



Nastaviteľné hnacie koleso.



NX výsevná jednotka



Široký a kompaktný paralelogram s nastaviteľnou pružinou.

NX výsevná jednotka:

Vo výsevnej jednotke NX je použitý ten istý výsevný mechanizmus ako v sejačke NG plus 3 s dvoj diskami, ktoré otvárajú brázdú a dve hĺbkové kolesá po stranách. Jednotka je uložená priamo v línii vypúšťania osiva. Avšak design sa líši pre použitie v ťažších podmienkach minimalizačných technológií.

Sejačka typu NX

● : Štandard ○ : Na želanie - : Nie je možné (1) : Prosím kontaktujte výrobcu/zástupcu výrobcu

| Rámy | TOP 7" pevný Nesený alebo ťahaný | | | TOP 7" prevedenie širokého záberu - ťahaný sklopný | |
|--|---|--------------------|---------------------|---|------------------|
| Záber (Transport) | 3 m (2) - 3,20 m | 4,70 m | 6,30 m | 9,20 m (5,00 m) | 12,50 m (7,10 m) |
| Počet riadkov, kukurica | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Medziriadková vzdialenosť, kukurica (cm) | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 30"-75 | 30"-75 |
| Turboventilátor | Hnaný vývodový hriadelom - 540 ot./min štandardne, voliteľne 450 alebo 1000 Kardan alebo hydraulický náhon 500 ot./min | | | Univerzálny kardan - voliteľný | |
| Pneumatiky | 2 x (7,5 x 15) | 2 x (7,5 x 15) | 2 ou 4 x (7,5 x 15) | 6 x (7,5 x 15) | 8 x (7,5 x 15) |
| Výsevná skriňa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hydraulické značkovače | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prihnojovanie | ○ 2 x 380 L | ○ 2 x 700 L | ○ 2 x 1000 L | ○ (1) | ○ (1) |
| Microsem Aplikácia insekticídov | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsem Aplikácia helicídov | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Počítadlo hektárov | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kontrola výsevu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kolajové riadky | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (1) |
| Osvetlenie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hmotnosť stroja (s prihnojovaním) | 1200 kg 1800 kg | 1650 kg 2200 kg | 2150 kg 3000 kg | 3500 kg | 5150 kg |

Všetky informácie týkajúce sa príslušenstva, vonkajšieho vzhľadu, hmotnosti a rozmerov sú aktuálne v čase vydania tohto dokumentu a môžu byť rozdielne v závislosti od krajiny. Môžu byť modifikované bez predošlého upozomenia. Táto brožúra nie je považovaná za zväzový dokument.

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

Immeuble Permaphone - 76, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

Závod - Technika - Výskum - Informácie

12, rue Edmond Ribouveau - 79240 LARGEASSE FRANCE
TEL. 00 33 5 49 81 50 00 - FAX 00 33 5 49 72 09 70

www.monosem.com

Distribútor :

Slovenkou Republiku:

MOREAU AGRÍ s.r.o.

922 42 Madunice

Tel: 00421 33 74 35 727-8

Fax: 00421 33 74 34 286

e-mail: moreauagri@moreauagri.sk

www.moreauagri.sk